

TMSD18



Двигатель

Модель и тип.....	Weichai WD10G178E2
Номинальная мощность.....	160 л.с.
Рабочий объем цилиндра.....	9.726 л
Мин. расход топлива.....	213 г/кВт•ч
Макс. крутящий момент.....	763Н/м при 1300 об/м

Рыхлитель

Максимальная глубина вскапывания рыхлителем с тр	575 мм
Максимальный подъем над землей.....	580 мм
Вес рыхлителя с тремя лапами.....	1827 кг
Максимальная глубина вскапывания рыхлителем с тр	575 мм

Система ходовой части

Опорные ролики.....	6 с каждой стороны
Поддерживающие ролики.....	2 с каждой стороны
Шаг.....	203,0 мм
Ширина башмака гусеницы.....	510 мм

Комплектация:

Кондиционер, отопитель кабины, немецкое сиденье “GRAMMER”, прямая лопата с гидравлическим наклоном 4,45 м. куб. , трезубый рыхлитель, защита двигателя, защита катков, защитная решетка на окна, подогрев двигателя, камера заднего вида

Гидравлическая система

Максимальное давление.....	14 МПа
Тип насоса.....	Шестеренный насос
Расход.....	243 л/мин.
Диаметр рабочего цилиндра и количество.....	110мм× 2

Лопата

Максимальный наклон.....	410 мм
Вместимость.....	4,45 м3
Ширина лопаты.....	3420 мм
Высота лопаты.....	1100мм
Максимальное углубление в землю.....	530 мм

Ознакомьтесь со всеми техническими характеристиками и возможностями комплектования дополнительным и специальным навесным оборудованием Вы можете посетив страницу модели на нашем сайте.

