

TMSD36



Двигатель

Модель и тип.....	Cummins NTA855-C36
Номинальная частота вращения.....	2000 об./мин.
Номинальная мощность.....	350 л.с.
Рабочий объем цилиндра.....	14010 мл
Макс. крутящий момент.....	1440Н/м при 1400 об/т

Рыхлитель

Максимальная глубина вскапывания.....	1245 мм
Максимальный подъем над землей.....	950 мм
Вес рыхлителя с одной лапой.....	3230 кг

Система ходовой части

Поддерживающие ролики.....	2 с каждой стороны
Опорные ролики.....	7 с каждой стороны (0
Тип гусеницы.....	41 с каждой стороны
Ширина башмака гусеницы.....	560 мм
Шаг.....	228,6 мм

Гидравлическая система

Максимальное давление.....	14 МПа
Тип насоса.....	Шестеренный насос
Расход (при 2000 об./мин.).....	355(1795 об/мин) л/мин
Диаметр рабочего цилиндра и количество (двойного д	140 мм × 2

Лопата

Масса лопаты.....	4900 кг
Вместимость.....	11,7 м3
Ширина лопаты.....	4100 мм
Высота лопаты.....	1720 мм
Максимальное углубление в землю.....	555 мм

Ознакомиться со всеми техническими характеристиками и возможностями комплектования дополнительным и специальным навесным оборудованием Вы можете посетив страницу модели на нашем сайте.

Комплектация:

Кондиционер, отопитель кабины, немецкое сиденье "GRAMMER", полусферический отвал 9,8 м. куб., однозубый рыхлитель, защита двигателя, защита катков, подогрев двигателя, камера заднего вида, зип